

ZESTAWIENIE TYPÓW STOLARKI DRZWIOWEJ																																
TYP DRZWI	D01		D01*		D02		D02*		D03		D03*		D03**		D04		D04*		D05*		D07		D08									
RYSUNEK schemat																																
WYM. Sz (wym. zew. ościeznicy)	121cm		121cm		101cm		101cm		111cm		111cm		111cm+150cm		131cm		131cm		111cm		161cm											
WYM. Hz (wym. zew. ościeznicy)	210cm		210cm		207cm		207cm		210cm		210cm		210cm		210cm		210cm		207cm		210cm											
WYM. S drzwi (wym. w świetle ościez.)	100cm		100cm		90cm		90cm		90cm		90cm		90cm		110cm		110cm		100cm		100+50cm		80cm									
WYM. H drzwi (wym. w świetle ościez.)	200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm									
KIERUNEK OTWIERANIA	PRAWĘ	LEWE	PRAWĘ	LEWE	PRAWĘ	LEWE	PRAWĘ	LEWE	PRAWĘ	LEWE	PRAWĘ	LEWE	PRAWĘ	LEWE	PRAWĘ	LEWE	PRAWĘ	LEWE	PRAWĘ	LEWE	PRAWĘ	LEWE	PRAWĘ	LEWE								
IŁOŚĆ SZTUK (II piętro)	12	15	2	2	5	2	26	15	14	14	12	13	1	4	13	10	–	1	–	1	1	–	1	1								
UWAGI	<ul style="list-style-type: none">• drzwi aluminiowe powlekane, malowane proszkowo RAL 7012• ościeznica z profili aluminiowych powlekana, malowana proszkowo RAL 7012• drzwi D01* z otworowaniem o pow. 0,22m² lub podcięcie drzwi na wys. ok. 2cm.• drzwi do wc wyposażone w systemowy zamek wpuszczany z blokadą wc				<ul style="list-style-type: none">• drzwi pływiniowe, o drewnianej konstrukcji z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej o gęstości min. 560 kg/m³, grubości min. 38mm, obustronnie wykończone laminatem HPL gr. min. 1,2mm w kolorze RAL7012• ościeznica stalowa konfekcjonowana malowana proszkowo w kolorze RAL7012• drzwi D02* z otworowaniem o pow. 0,22m² lub podcięcie drzwi na wys. ok. 2cm.• drzwi do wc wyposażone w systemowy zamek wpuszczany z blokadą wc				<ul style="list-style-type: none">• drzwi aluminiowe powlekane, malowane proszkowo RAL 7012• ościeznica z profili aluminiowych powlekana, malowana proszkowo RAL 7012• drzwi D03* z otworowaniem o pow. 0,22m² lub podcięcie drzwi na wys. ok. 2cm.• drzwi do wc wyposażone w systemowy zamek wpuszczany z blokadą wc				<ul style="list-style-type: none">• drzwi aluminiowe powlekane, malowane proszkowo RAL 7012• ościeznica z profili aluminiowych powlekana, malowana proszkowo RAL 7012• przeszklenie ze szła bezpiecznego EI30• drzwi z integrowanym systemem okien				<ul style="list-style-type: none">• drzwi aluminiowe powlekane, malowane proszkowo RAL 7012• ościeznica z profili aluminiowych powlekana, malowana proszkowo RAL 7012• drzwi D04* z otworowaniem o pow. 0,22m² lub podcięcie drzwi na wys. ok. 2cm.• drzwi do wc wyposażone w systemowy zamek wpuszczany z blokadą wc				<ul style="list-style-type: none">• drzwi pływiniowe, o drewnianej konstrukcji z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej o gęstości min. 560 kg/m³, grubości min. 38mm, obustronnie wykończone laminatem HPL gr. min. 1,2mm w kolorze RAL7012• ościeznica stalowa konfekcjonowana malowana proszkowo w kolorze RAL7012• drzwi z otworowaniem o pow. 0,22m² lub podcięcie drzwi na wys. ok. 2cm.• wyposażone w syst. zamek wpuszczany z blokadą wc				<ul style="list-style-type: none">• drzwi pływiniowe, o drewnianej konstrukcji z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej o gęstości min. 560 kg/m³, grubości min. 38mm, obustronnie wykończone laminatem HPL gr. min. 1,2mm w kolorze RAL7012• ościeznica stalowa konfekcjonowana malowana proszkowo w kolorze RAL7012• drzwi z otworowaniem o pow. 0,22m² lub podcięcie drzwi na wys. ok. 2cm.• wyposażone w syst. zamek wpuszczany z blokadą wc				<ul style="list-style-type: none">• drzwi i scianki systemowe z płyt HPL RAL712• wyposażone w zamek ze wskaźnikiem zajętości i możliwością awaryjnego otwarcia <p>UWAGA: scianki systemowe należy rozpatrywać wspólnie (połączenia poszczególnych elem.)</p>			
UWAGA!! WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE																																
+0.00 = 279.50 m																																

+0,00 = 279,50 m.r.p.m

ZESTAWIENIE TYPÓW STOLARKI DRZWIOWEJ													
TYP DRZWI	D09		D09*		D09**		D10		D11		D12		
RYSUNEK schemat													
	WYM. Sz (wym. zew. ościeznicy)		161cm		161cm		121cm		435cm		161cm		
	WYM. Hz (wym. zew. ościeznicy)		210cm		210cm		207cm		210cm		210cm		
	WYM. S drzwi (wym. w świetle ościez.)		110+30cm		110+30cm		110cm		100cm		100+50cm		
	WYM. H drzwi (wym. w świetle ościez.)		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		
KIERUNEK OTWIERANIA	PRAWĘ	LEWE	PRAWĘ	LEWE	PRAWĘ	LEWE	PRAWĘ	LEWE	PRAWĘ	LEWE	PRAWĘ	LEWE	
IŁOŚĆ SZTUK (II piętro)	5	8 (w tym 3szt. dymoszczelnych)	3	1	2	–	1	1	–	1	1	–	
UWAGI	<ul style="list-style-type: none">• drzwi aluminiowe powlekane, malowane proszkowo RAL 7012• ościeznica z profili aluminiowych powlekana, malowana proszkowo RAL 7012• drzwi D09* w klasie EI60 (wszystkie dymoszczelne)• drzwi D09** w klasie EI30• drzwi ze znacznikiem "S" (np. EI30, EI60, D09S) = dymoszczelne						<ul style="list-style-type: none">• drzwi pływiniowe, o drewnianej konstrukcji z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej• pokryte okleiną HPL gr. 0,7mm kolor RAL7012• ościeznica stalowa• konfekcjonowana malowana proszkowo w kolorze RAL7012			<ul style="list-style-type: none">• drzwi aluminiowe powlekane, malowane proszkowo RAL 7012• ościeznica z profili aluminiowych powlekana, malowana proszkowo RAL 7012• przeszklenie ze szła bezpiecznego P6 oraz przeszklenie ppoz EI30• drzwi z integrowanym systemem okien• na wysokości 130cm (od podłogi) nakleić mały pas folii szerokości 20cm			• specyfikacja wg OT PW
	UWAGA!												
	<ul style="list-style-type: none">• wszystkie drzwi w klasie EI30, EI60 oraz zewężające drogi ewakuacyjne wyposażone w samozamykacz górny nawierzchniowy z ramieniem (z funkcją blokującą otwarte skrzydło drzwiowe) bądź o min. koncie rozwarcia = 180° zgodnie z oznaczeniem na rzucie• wszystkie drzwi z HDF wzmocnione w miejscu montażu samozamykacza• wszystkie drzwi (poza WC i drzwiami na komunikacji ogólnodostępnej) wyposażone w systemowy zamek wpuszczany pod wkładkę patentową												
UWAGA!! WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE													

UWAGA !!
OTWORY DRZWIOWE NIE UWZGLĘDNIĄJĄ LUZU MONTAŻOWEGO 3cm.

OTWORY DRZWIOWE NALEŻY ZMIERZYĆ Z NATURY, PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA STOLARKĘ DRZWIOWĄ.

WSZYSTKIE DRZWI WEWNĘTRZNE Z 3 ZAWIASAMI WG PN-1935:2005,
O IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ 35dB lub mniejszej;

WSZYSTKIE DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE Z ATESTEM ORAZ TABLICZKĄ ZNAMIONOWĄ;

PRZESZKLENIA (PRZEJRZYSTE; OPRÓCZ 20 CM ZMATOWIENIA PASAMI FOLII WG ZESTAWIENIA) – SZKŁO BEZPIECZNE P6.

KLAMKI ZE STALI NIERDZEWNEJ

NALEŻY UWZGLĘDNIĆ WYMIANĘ DRZWI ODDYMIANYCH SZYBÓW WINDOWYCH Z NACIŚNIENIEM NA EI60

 Szymon Mazurek ul. Miłicka 68, 51–126 Wrocław tel. 506 067 481 REGON: 020706115 NIP: 615–190–51–85 e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com				
NAZWA OBIEKTU:				
PRZEBUDOWA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH: NEONATOLOGICZNEGO, GINEKOLOGICZNO–POŁOŻNICZEGO, BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ PO ZMNIEJSZONYM ODDZIALE GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZYM, W SZPITALU POWIATOWYM W CHRZANOWIE ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. TOPOŁOWEJ 16 NA DZIAŁCE 4626/5, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120303_4, CHRZANÓW – MIASTO, OBRĘB EWIDENCYJNY 0002, KOŚCIELEC.				
ADRES INWESTYCJI:				
UL. TOPOŁOWA 16, 32–500 CHRZANÓW, DZIAŁKA 4626/5, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120303_4, CHRZANÓW – MIASTO, OBRĘB EWIDENCYJNY 0002, KOŚCIELEC.				
TYTUŁ RYSUNKU:				
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ				
INWESTOR:				
SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE				
ADRES INWESTORA:				
UL. TOPOŁOWA 16, 32–500 CHRZANÓW				
PROJEKTANT – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: Specjalność architektoniczna bez ograniczeń				PODPIS
mgr inż. arch. Szymon Mazurek Upr. Nr 21/09/DOIA				
PROJEKTANT – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: Specjalność architektoniczna bez ograniczeń				PODPIS
dr inż. arch. Piotr Fiuk Upr. Nr 53/Sz/2000				
ASYSTENT ARCHITEKTA:				PODPIS
mgr inż. arch. Aleksandra Szymańska				
ASYSTENT ARCHITEKTA:				PODPIS
mgr inż. arch. Paweł Szyszka				
BRANŻA:	SKALA/ FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
ARCHITEKTURA	1:100/420x297mm	PW	27.03.2017	ARCH/3
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.				