

ZESTAWIENIE TYPÓW STOLARKI OKIENNEJ							
TYP DRZWI	OW01	OW02	OW03	OW04	OK01	OK02	OK03
RYSUNEK schemat							
	WYM. Sz (wym. zew. ościeżnicy)	100cm	150cm	150cm	150cm	235cm	117cm
WYM. Hz (wym. zew. ościeżnicy)	100cm	100cm	100cm	100cm	172cm	173cm	75cm
IŁOŚĆ SZTUK (II piętro)	1	1	1	1	10	1	1
UWAGI	<ul style="list-style-type: none">• okna wewnętrzne aluminiowe powlekane, malowane proszkowo kolor RAL7012;• przeszkł. ze szkła bezp. P6 (przeziernie);• szklone szkłem pojedynczym• wykonane z materiałów łatwozmywalnych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych• okna o odporności ogniowej EI30;• okna otwierane podpięte pod SSP;• dla OW03 na wysokości 130cm (od podłogi) nakleić matowy pas folii szerokości 20cm				<ul style="list-style-type: none">• okna zewnętrzne drewniane kolor tożsamy z istniejącym;• współczynnik przenikania ciepła u=1,1 w/m2k dla okna;• przeszkł. ze szkła bezp. P6 (przeziernie);• okna o odporności ogniowej EI60;• projektowane okna ppoż tzw. serwisowe – posiadające zamek drzwiowy z wkładką patentową, klamkę montowaną od wewnątrz oraz zawiasy drzwiowe; okna rozwierane. okno jest na stałe zamknięte na klucz.		
UWAGA!! WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE							

UWAGA !!
OTWORY DRZWIOWE NIE UWZGLĘDNIĄJĄ LUZU
MONTAŻOWEGO 3cm.

OTWORY DRZWIOWE NALEŻY ZMIERZYĆ Z NATURY,
PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA STOLARKĘ,
DRZWIOWĄ.

WSZYSTKIE DRZWI WEWNĘTRZNE Z 3 ZAWIASAMI WG
PN–1935:2005,
O IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ 35dB lub mniejszej;

WSZYSTKIE DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE Z ATESTEM
ORAZ TABLICZKĄ ZNAMIONOWĄ;

PRZESZKLENIA (PRZEJRZYSTE; OPRÓCZ 20 CM
ZMATOWIENIA PASAMI FOLII WG ZESTAWIENIA)
– SZKŁO BEZPIECZNE P6.

KLAMKI ZE STALI NIERDZEWNEJ

NALEŻY UWZGLĘDNIĆ WYMIANĘ DRZWI ODDYMIANNYCH
SZYBÓW WINDOWYCH Z NACIŚNIENIEM NA EI60

UWAGA !!
OTWORY OKIENNE NIE UWZGLĘDNIĄJĄ LUZU MONTAŻOWEGO 3cm.

OTWORY OKIENNE NALEŻY ZMIERZYĆ Z NATURY, PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA STOLARKĘ OKIENNĄ.

OKNA WYPOSAŻONE W ROLETY KASETOWE NAWIERZCHNIOWE, posiadające certyfikaty higieniczne i niepalności –
przeznaczone dla jednostek Ochrony Zdrowia; kolor jasnoszary

PAPAPETY ZEWNĘTRZNE (przy wymienianych oknach): parapety z blachy stalowej ocynkowane ognioowo
malowane proszkowo w kolorze tożsamym z istniejącym;
PAPAPETY WEWNĘTRZNE (wymiana wszystkich parapetów): konglomerat mielony grubości 3cm w kolorze
jasnym beżowym.

±0,00 = 279,50 m.n.p.m

ZESTAWIENIE TYPÓW STOLARKI DRZWIOWEJ DO SZACHTÓW INSTALACYJNYCH												
TYP DRZWI	DS01		DS02		DS03		DS04		DS05		DS06	
RYSUNEK schemat												
	88cm		68cm		98cm		78cm		188cm		128cm	
	207cm		200cm		207cm		207cm		207cm		207cm	
	80cm		60cm		90cm		70cm		10+80cm		30+90cm	
WYM. H drzwi (wym. w świetle oścież.)	200cm		190cm		200cm		200cm		200cm		200cm	
KIERUNEK OTWIERANIA	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE
IŁOŚĆ SZTUK (II piętro)	–	2	8	5	2	2	–	1	–	1	1	–
UWAGI	<ul style="list-style-type: none">• drzwi rewizyjne stalowe• malowane proszkowo na kolor RAL1014• zamykane na kluczyk• wszystkie drzwi w klasie EI120											
UWAGA!! WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE												

ZESTAWIENIE TYPÓW STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ		
TYP DRZWI	DZ01	
RYSUNEK schemat		
WYM. Sz (wym. zew. ościeżnicy)	161cm	
WYM. Hz (wym. zew. ościeżnicy)	225cm	
WYM. S drzwi (wym. w świetle oścież.)	100+40cm	
WYM. H drzwi (wym. w świetle oścież.)	215cm	
KIERUNEK OTWIERANIA	PRAWO	LEWE
IŁOŚĆ SZTUK (II piętro)	–	1
UWAGI	<ul style="list-style-type: none">• drzwi aluminiowe powlekane, z profilem ciepłym malowane proszkowo• ościeżnica z profili aluminiowych powlekana, malowana proszkowo• kolor drzwi i ościeżnicy biały tożsamy z istniejącą stolarką• drzwi w klasie EI60 wyposażone w samozamykacz górny nawierzchniowy z ramieniem• wyposażone w systemowy zamek wpuszczany pod wkładkę patentową	
UWAGA!! WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE		

 Szymon Mazurek ul. Miłicka 68, 51–126 Wrocław tel. 506 067 481 REGON: 020706115 NIP: 615–190–51–85 e–mail: info.smartarchitekci@gmail.com				
NAZWA OBIEKTU:				
PRZEBUDOWA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH: NEONATOLOGICZNEGO, GINEKOLOGICZNO–POŁOŻNICZEGO, BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ PO ZMNIESZONYM ODDZIALE GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZYM, W SZPITALU POWIATOWYM W CHRZANOWIE ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. TOPOŁOWEJ 16 NA DZIAŁCE 4626/5, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120303_4, CHRZANÓW – MIASTO, OBRĘB EWIDENCYJNY 0002, KOŚCIELEC.				
ADRES INWESTYCJI:				
UL. TOPOŁOWA 16, 32–500 CHRZANÓW, DZIAŁKA 4626/5, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120303_4, CHRZANÓW – MIASTO, OBRĘB EWIDENCYJNY 0002, KOŚCIELEC.				
TYTUŁ RYSUNKU:				
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWN. I SZACHTÓW INSTAL.				
INWESTOR:				
SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE				
ADRES INWESTORA:				
UL. TOPOŁOWA 16, 32–500 CHRZANÓW				
PROJEKTANT – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: Specjalność architektoniczna bez ograniczeń				PODPIS
mgr inż. arch. Szymon Mazurek Upr. Nr 21/09/DOIA				
PROJEKTANT – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: Specjalność architektoniczna bez ograniczeń				PODPIS
dr inż. arch. Piotr Fiuk Upr. Nr 53/Sz/2000				
ASYSTENT ARCHITEKTA:				PODPIS
mgr inż. arch. Aleksandra Szymańska				
ASYSTENT ARCHITEKTA:				PODPIS
mgr inż. arch. Paweł Szyszka				
BRANŻA:	SKALA/ FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
ARCHITEKTURA	1:100/420x297mm	PW	27.03.2017	ARCH/4
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.				